# g-Force^MR Sport

La g-Force Sport de BFGoodrich, imprime la fuerza para que nuestros clientes obtengan prácticamente todo lo que necesitan: Gran tracción, estilo juvenil y un precio de acuerdo a su presupuesto.

## Características

Diseño de superficie de rodamiento con orillas recortadas.

Dos canales circunferenciales amplios y profundos.

Contorno de hombro redondeado.

Composición de superficie de rodamiento Black Tech.

Insertos g-Control en costados.

Pliegues de poliéster en carcasa, ETEC System (Equal Tension Containment).

Protector de rin.

Rangos de velocidad V y Z.





## Beneficios

Banda de rodamiento para una nueva generación.

Excelente resistencia, manejo confortable, huella consistente y un máximo contacto del piso con el suelo aún bajo condiciones de alta velocidad.

Ayuda a dispersar el agua para obtener un excelente agarre en piso mojado.
Tecnología adaptada de nuestra “Traction T/A® Racing Tire” que provee una huella más plana, maximizando el contacto en mojado y evacuando agua para una excelente aceleración, curveo y frenado.

Mejora progresiva y predeciblemente al límite de la adhesión.

Excelente agarre en piso seco.


Resistencia a derrapes debido a la generación de tremenda fuerza concentrada.

Excelente fortaleza, suave manejo y consistente pisada; máximo contacto de superficie de rodamiento a altas velocidades.

Protección mejorada contra daños de la llanta.

Seguridad al conducir a velocidades de 240 y 300 kph.



| MEDIDA | ÍNDICE DE CARGA/RANGO DE VELOCICAD | COSTADO | MSPN | RANGO DE ANCHO DEL RIN (PULGADAS) | ANCHO DE SECCIÓN DEL RIN DE MEDICIÓN (MM) | DIÁMETRO (MM) | PROFUNDIDAD DE ESCULTURA (MM) | REVS*KM | CARGA MÁXIMA (KGS@PSI) | TREADWEAR | TRACCIÓN | TEMPERATURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/50R15 DIR | 82V | PN | 87723 | 5.5 - 7.0 | 201 en 6.0 | 577 | 7.94 | 569 | 475@44 | 340 | AA | A |
| 195/55R15 DIR | 85V | PN | 40165 | 5.5 - 7.0 | 201 en 6.0 | 594 | 7.94 | 552 | 515@44 | 340 | AA | A |
| 205/50R15 DIR | 86V | PN | 57786 | 5.5 - 7.5 | 213 en 6.5 | 587 | 7.94 | 559 | 530@44 | 340 | AA | A |
| 205/55R15 DIR | 88V | PN | 52146 | 5.5 - 7.5 | 213 en 6.5 | 607 | 7.94 | 541 | 560@44 | 340 | AA | A |
| 205/60R15 DIR | 91V | PN | 93451 | 5.5 - 7.5 | 208 en 6.0 | 627 | 7.94 | 524 | 615@44 | 340 | AA | A |
| 215/50R15 DIR | 88V | PN | 83583 | 6.0 - 7.5 | 226 en 7.0 | 597 | 7.94 | 550 | 560@44 | 340 | AA | A |
| 225/50R15 DIR | 91V | PN | 80224 | 6.0 - 8.0 | 234 en 7.0 | 607 | 7.94 | 541 | 615@44 | 340 | AA | A |
| 225/60R15 DIR | 96V | PN | 92737 | 6.0 - 8.0 | 229 en 6.5 | 650 | 7.94 | 505 | 710@44 | 340 | AA | A |
| 205/40ZR16 DIR | 79W | PN | 96450 | 7.0 - 8.0 | 211 en 7.5 | 569 | 7.94 | 576 | 437@44 | 340 | AA | A |
| 205/45ZR16 DIR | 83W | PN | 78768 | 6.5 - 7.5 | 206 en 7.0 | 589 | 7.94 | 556 | 487@44 | 340 | AA | A |
| 205/50ZR16 DIR | 87W | PN | 97359 | 5.5 - 7.5 | 213 en 6.5 | 612 | 7.94 | 536 | 545@44 | 340 | AA | A |
| 205/55ZR16 DIR | 91W | PN | 88294 | 5.5 - 7.5 | 213 en 6.5 | 632 | 7.94 | 519 | 615@44 | 340 | AA | A |
| 215/40ZR16/XL DIR | 86W | PN | 95945 | 7.0 - 8.5 | 218 en 7.5 | 579 | 7.94 | 567 | 530@50 | 340 | AA | A |
| 215/55ZR16 DIR | 93W | PN | 90861 | 6.0 - 7.5 | 224 en 7.0 | 645 | 7.94 | 508 | 650@51 | 340 | AA | A |
| 225/50ZR16 DIR | 92W | PN | 85895 | 6.0 - 8.0 | 234 en 7.0 | 632 | 7.94 | 519 | 630@44 | 340 | AA | A |
| 225/55ZR16 DIR | 95W | PN | 99843 | 6.0 - 8.0 | 234 en 7.0 | 653 | 7.94 | 502 | 690@44 | 340 | AA | A |
| 245/50ZR16 DIR | 97W | PN | 86701 | 7.0 - 8.5 | 244 en 7.5 | 653 | 7.94 | 501 | 730@51 | 340 | AA | A |
| 255/50ZR16 DIR | 99W | PN | 97802 | 7.0 - 9.0 | 259 en 8.0 | 660 | 7.94 | 496 | 800@51 | 340 | AA | A |
| 205/40ZR17 DIR | 80W | PN | 97454 | 7.0 - 8.0 | 211 en 7.5 | 597 | 7.94 | 551 | 450@44 | 340 | AA | A |
| 205/50ZR17 DIR | 89W | PN | 88796 | 5.5 - 7.5 | 206 en 6.5 | 638 | 7.94 | 513 | 580@51 | 340 | AA | A |
| 215/40ZR17 DIR | 83W | PN | 83517 | 7.0 - 8.5 | 218 en 7.5 | 605 | 7.94 | 544 | 487@44 | 340 | AA | A |
| 215/45ZR17 DIR | 87W | PN | 62128 | 7.0 - 8.0 | 213 en 7.0 | 625 | 7.94 | 524 | 545@44 | 340 | AA | A |
| 225/45ZR17 DIR | 91W | PN | 97329 | 7.0 - 8.5 | 226 en 7.5 | 635 | 7.94 | 518 | 615@44 | 340 | AA | A |
| 225/50ZR17 DIR | 94W | PN | 98894 | 6.0 - 8.0 | 226 en 7.0 | 658 | 7.94 | 498 | 670@51 | 340 | AA | A |
| 225/55ZR17 DIR | 97W | PN | 70697 | 6.0 - 8.0 | 233 en 7.0 | 680 | 7.94 | 483 | 730@51 | 340 | AA | A |
| 235/40ZR17 DIR | 90W | PN | 84908 | 8.0 - 9.5 | 241 en 8.5 | 620 | 7.94 | 529 | 600@51 | 340 | AA | A |
| 245/40ZR17 DIR | 91W | PN | 73025 | 8.0 - 9.5 | 249 en 8.5 | 627 | 7.94 | 523 | 615@51 | 340 | AA | A |
| 245/45ZR17 DIR | 95W | PN | 92784 | 7.5 - 9.0 | 244 en 8.0 | 653 | 7.94 | 503 | 690@44 | 340 | AA | A |
| 255/45ZR17 DIR | 98W | PN | 55341 | 8.0 - 9.5 | 257 en 8.5 | 663 | 7.94 | 493 | 750@51 | 340 | AA | A |
| 215/35ZR18 DIR | 80W | PN | 90714 | 7.0 - 8.5 | 218 en 7.5 | 607 | 7.94 | 541 | 450@44 | 340 | AA | A |
| 215/40ZR18/XL DIR | 89W | PN | 80283 | 7.0 - 8.5 | 218 en 7.5 | 630 | 7.94 | 521 | 580@50 | 340 | AA | A |
| 225/35ZR18/XL DIR | 87W | PN | 87994 | 7.5 - 9.0 | 226 en 8.0 | 615 | 7.94 | 533 | 545@50 | 340 | AA | A |
| 225/40ZR18 DIR | 88W | PN | 46592 | 7.5 - 9.0 | 231 en 8.0 | 638 | 7.94 | 515 | 560@44 | 340 | AA | A |
| 235/40ZR18 DIR | 91W | PN | 65644 | 8.0 - 9.5 | 241 en 8.5 | 645 | 7.94 | 509 | 615@51 | 340 | AA | A |
| 245/40ZR18 DIR | 93W | PN | 51157 | 8.0 - 9.5 | 249 en 8.5 | 653 | 7.94 | 503 | 650@51 | 340 | AA | A |
| 255/35ZR18 DIR | 90W | PN | 91715 | 8.5 - 10.0 | 259 en 9.0 | 635 | 7.94 | 518 | 600@51 | 340 | AA | A |
| 265/35ZR18 DIR | 93W | PN | 85671 | 9.0 - 10.5 | 272 en 9.5 | 643 | 7.94 | 511 | 650@51 | 340 | AA | A |
| 275/35ZR18 DIR | 95W | PN | 91177 | 9.0 - 11.0 | 279 en 9.5 | 655 | 7.94 | 500 | 690@51 | 340 | AA | A |

Las dimensiones mostradas, son valores promedio para medidas de llantas de acuerdo a la medida del rin.

El ancho de sección varía aproximadamente 0.2" (5 mm) por cada 0.5" de cambio en el ancho del rin.

PELIGRO: Nunca se monte una llanta de 16" de diámetro en un rin de 16.5"

ADVERTENCIA: Serios o fatales riesgos pueden resultar de:
a) Fallas de la llanta debido a subinflado o sobrecarga. Siga el manual del propietario o la información de la placa en el vehículo.
b) Explosión del ensamblado de la llanta con el rin debido a montaje inadecuado. Nunca inflar más de 40 libras. Únicamente personal especializado debe montar llantas.
c) Combinar llantas convencionales con radiales en el mismo vehículo. Mezclar diferentes medidas de llantas en el mismo eje. Siga las recomendaciones del fabricante.

La presión de inflado en frío, no debe exceder al máximo marcado en el costado de la llanta. Cuando un consumidor requiera la reposición de una llanta con un rango de velocidad más bajo que la del equipo original, se le deberá comunicar claramente a él o ella que el manejo del vehículo podría ser diferente y que la velocidad máxima estará limitada a la llanta con menor rango de velocidad.

Se recomienda no exceder los limites legales de velocidad.

Para velocidades arriba de 190kph, la carga y el inflado deben ajustarse de acuerdo a la siguiente tabla:

Medidas para velocidad clase V

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VELOCIDAD MÁXIMA (kph) | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 |
| INCREMENTO INFLADO (PSI) | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| CAPACIDAD DE CARGA (MAX % kg) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 94 | 91 |




Medidas para velocidad clase ZR

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VELOCIDAD MÁXIMA (kph) | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 |
| INCREMENTO INFLADO (PSI) | 0.0 | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 6.0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| CAPACIDAD DE CARGA (MAX % kg) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 90 | 85 |

Medidas para velocidad clase V

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VELOCIDAD MÁXIMA (kph) | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 |
| INCREMENTO INFLADO (PSI) | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| CAPACIDAD DE CARGA (MAX % kg) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 94 | 91 |

Para velocidades arriba de 270 kph consulte al fabricante de su vehículo y a su distribuidor de llantas.

Datos estimados y sujetos a cambio, para todas las medidas.

